



100V IP44

**OMNITRONIC HS-80 Druckkammerlautsprecher**

**Druckkammerlautsprecher**

- 2-Wege-Druckkammerlautsprecher für 100-V-Betrieb
- 4 Leistungsanzapfungen (10 W, 20 W, 40 W, 80 W)
- 16,5-cm-Tieftöner (6,5") und 2,5-cm-Hochtöner (1")
- PTC-Hochtonschutz
- Hoher Schalldruck und breiter Übertragungsbereich
- Wetterfestes Kunststoffgehäuse (IP 44)

Best.-Nr. 80710828

**Technische Daten:**

Eingangsspannung:	100 V
Komponenten:	16,5 cm Tieftöner (6,5") und 2,5 cm Hochtöner (1")
Nennleistung:	10 W RMS (grün), 20 W RMS (weiß), 40 W RMS (gelb), 80 W RMS (rot), COM (schwarz)
Empfindlichkeit (1 W, 1 m):	99 dB
Frequenzbereich:	90 Hz - 20 kHz
Schutzart:	IP 44
Maße (H x B x T):	348 x 348 x 288 mm
Gewicht:	5,3 kg



IP44 100V

**OMNITRONIC HR Druckkammerlautsprecher**

**Druckkammerlautsprecher**

- Hoher Schalldruck / breiter Übertragungsbereich
- Im wetterfesten Aluminiumgehäuse (IP 44)
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel

Best.-Nr. 80710830 ..... HR-15

Best.-Nr. 80710832 ..... HR-20

Best.-Nr. 80710834 ..... HR-25

**Technische Daten:**

Gerät:	HR-15	HR-20	HR-25
Eingangsspannung:	100 V	100 V	100 V
Nennleistung:	7,5 W, 15 W RMS	10 W, 20 W RMS	12,5 W, 25 W RMS
Empfindlichkeit (1 W, 1 m):	100 dB	102 dB	105 dB
Frequenzbereich:	400 Hz - 5 kHz	400 Hz - 5 kHz	400 Hz - 5 kHz
Schutzart:	IP 44	IP 44	IP 44
Maße (D x T):	205 x 268 mm	204 x 305 mm	305 x 347 mm
Gewicht:	1,5 kg	1,7 kg	2 kg



4/8 ohm IP44

**OMNITRONIC WF Einbaulautsprecher**

**Einbaulautsprecher**

- 2-Wege-Koaxiallautsprecher
- Mit 10-cm-Tieftöner (4") und 2,5-cm-Hochtöner (1")
- Spritzwassergeschützte Konstruktion (IP 44)

Best.-Nr. 80710863 ..... WF-4

Best.-Nr. 80710864 ..... WF-5

Best.-Nr. 80710865 ..... WF-6

**Technische Daten:**

Gerät:	WF-4	WF-5	WF-6
Belastbarkeit nominal:	20 W RMS	25 W RMS	25 W RMS
Belastbarkeit Programm:	40 W	45 W	45 W
Komponenten:	10 cm Tieftöner (4"), 2,5 cm Hochtöner (1")	13 cm Tieftöner (5"), 2,5 cm Hochtöner (1")	15 cm Tieftöner (6"), 2,5 cm Hochtöner (1")
Anschlüsse:	2-pol. Klemme	2-pol. Klemme	2-pol. Klemme
Empfindlichkeit:	88 dB, ±3 dB (1 W, 1 m)	90 dB, ±3 dB (1 W, 1 m)	90 dB, ±3 dB (1 W, 1 m)
Impedanz:	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequenzbereich:	155 Hz - 20 kHz	95 Hz - 20 kHz	95 Hz - 20 kHz
Maße (HxBxT):	141 x 141 x 70 mm	165 x 165 x 75 mm	190 x 190 x 90 mm
Montageausschnitt:	120 mm ø	140 mm ø	ø 164 mm
Einbautiefe:	53 mm	60 mm	65 mm
Gewicht:	0,4 kg	0,7 kg	0,8 kg



IP44 100V

**OMNITRONIC GSG Rasenlautsprecher**

**Gartenlautsprecher**

- 2-Wege-Koaxialsystem
- 100-V-Trafo
- Im wetterfesten Kunststoffgehäuse (IP 44)
- Für Beschallungsanlagen im Außenbereich

Best.-Nr. 80710848 ..... GSG

Best.-Nr. 80710849 ..... GSG-30

**Technische Daten:**

Gerät:	GSG	GSG-30
Eingangsspannung:	100 V	100 V
Komponenten:	10 cm Lautsprecher (4")	15 cm Lautsprecher (6")
Nennleistung:	10 W RMS (grün), 20 W RMS (weiß), COM (schwarz)	7,5 RMS (grün), 15 W RMS (gelb), 30 W RMS (rot), COM (blau)
Empfindlichkeit:	95 dB, ±3 dB (1 W, 1 m)	90 dB, ±3 dB (1 W, 1 m)
Frequenzbereich:	80 Hz - 15 kHz	80 Hz - 20 kHz
Maße (H x B x T):	215 x 215 x 245 mm	325 x 325 x 340 mm
Gewicht:	2,1 kg	3 kg