



100V

**OMNITRONIC ELA LS-Regler, mono**  
Einbau-Lautstärksteller mit 24-V-Pflichtempfangsrelais

- Audio-Transformator für 100-V-Technik
- Abschwächung in 11 Stufen
- Unterputz- oder Aufputzmontage

Best.-Nr. 80711001.....	5 W, weiß
Best.-Nr. 80711002.....	10 W, weiß
Best.-Nr. 80711003.....	20 W, weiß
Best.-Nr. 80711004.....	30 W, weiß
Best.-Nr. 80711005.....	45 W, weiß
Best.-Nr. 80711006.....	60 W, weiß
Best.-Nr. 80711007.....	120 W, weiß
Best.-Nr. 80711008.....	5 W, schwarz
Best.-Nr. 80711009.....	10 W, schwarz
Best.-Nr. 80711010.....	20 W, schwarz
Best.-Nr. 80711011.....	30 W, schwarz
Best.-Nr. 80711012.....	45 W, schwarz
Best.-Nr. 80711013.....	60 W, schwarz
Best.-Nr. 80711014.....	120 W, schwarz
Best.-Nr. 80711015.....	10 W, silber
Best.-Nr. 80711016.....	45 W, silber



**Technische Daten:**

Gerät:	5W mono	10W mono	20W mono	30W mono	45W mono	60W mono	120W mono
Belastbarkeit nominal:	5 W	10 W	20 W	30 W	45 W	60 W	120 W
Frequenzbereich:	50-18.000 Hz	50-18.000 Hz	50-18.000 Hz	50-18.000 Hz	50-18.000 Hz	50-18.000 Hz	50-18.000 Hz
Pflichtempfangsrelais:	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Maße:	80 x 80 x 67	80 x 80 x 67	80 x 80 x 67	80 x 80 x 67	80 x 80 x 67	80 x 80 x 67	80 x 80 x 67
Gewicht:	190 g	190 g	190 g	200 g	200 g	250 g	250 g




4/8 ohm

**OMNITRONIC ELA LS-Regler stereo**  
Stereo-Aufbau-Lautstärksteller

- 4-Ohm-Verstärkereingang und 4-Ohm-Lautsprecherausgang
- Abschwächung in 10 Stufen
- Aufputzmontage

Best.-Nr. 80711151.....	5 W, weiß
Best.-Nr. 80711152.....	10 W, weiß
Best.-Nr. 80711153.....	20 W, weiß
Best.-Nr. 80711154.....	30 W, weiß
Best.-Nr. 80711155.....	45 W, weiß
Best.-Nr. 80711158.....	5 W, schwarz
Best.-Nr. 80711159.....	10 W, schwarz
Best.-Nr. 80711160.....	20 W, schwarz
Best.-Nr. 80711161.....	30 W, schwarz
Best.-Nr. 80711162.....	45 W, schwarz
Best.-Nr. 80711165.....	10 W, silber



**Technische Daten:**

Gerät:	5W stereo	10W stereo	20W stereo	30W stereo	45W stereo
Frequenzbereich:	50-18.000 Hz	50-18.000 Hz	50-18.000 Hz	50-18.000 Hz	50-18.000 Hz
Belastbarkeit nominal:	5 W	10 W	20 W	30 W	45 W
Maße:	80 x 80 x 82 mm	80 x 80 x 82 mm	80 x 80 x 82 mm	80 x 80 x 82 mm	80 x 80 x 82 mm
Gewicht:	190 g	190 g	190 g	190 g	190 g



**OMNITRONIC ELA-Aufputzgehäuse**

Aufputzgehäuse

- Für ELA-Einbau-Lautstärkeregler oder ELA-Einbau-Programmwähler
- Auch als Schutzgehäuse für die Unterputzmontage
- Schwarzer Kunststoff

**Technische Daten:**

Maße:	84 x 84 x 52 mm
Gewicht:	60 g

Best.-Nr. 80711301.....	weiß
Best.-Nr. 80711302.....	schwarz
Best.-Nr. 80711303.....	silber