

OMNITRONIC WCS-800 Konferenzsystem

Best.-Nr. 80800001

- + Drahtlos-System mit Empfangseinheit und 8 Sprechstellen
- + Erweiterbar auf bis zu 8 Empfangseinheiten mit 64 Sprechstellen



- Set bestehend aus stationärer Empfangseinheit und 8 Sprechstellen mit eingebautem Sender
- Empfänger: Diversity-System mit zwei abnehmbaren Antennen (BNC-Anschluss)
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich (740-764 MHz)
- 8 Kanäle mit separatem Lautstärkeregler und LEDs für Träger- und Audiosignal
- Symmetrischer XLR-Ausgang pro Kanal
- 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- Betrieb über mitgeliefertes Netzteil
- Inkl. Montagewinkeln für 483-mm-Rackeinbau (1 HE)
- Sprechstellen: Dynamische Mikrofonkapsel mit Nierencharakteristik im Druckguss-Aluminiumgehäuse
- Betrieb über mitgelieferte 1,5-V-Batterien (Typ AA)



Technische Daten:

System:	
Trägerfrequenz:	UHF 740-764 MHz
Reichweite:	ca. 40 m (bei Sichtkontakt)
Frequenzgang:	60-16.000 Hz (± 3 dB)
Klirrfaktor:	<1%
Dynamikbereich:	90 dBA
Empfänger:	
System: Diversity, 8 Kanäle	
Max. Audio-Ausgangspegel:	-18 dBV/ 3000 Ohm (6,3-mm-Klinke)
-12 dBV/ 600 Ohm (XLR)	
Ausgangsimpedanz:	1 kOhm (6,3-mm-Klinke)
200 Ohm (XLR)	
Empfindlichkeit:	<-92 dB
Spannungsversorgung:	15-18 V DC, 1000 mA (Empfänger)
230 V AC, 50 Hz ~ (Netzteil)	
Gesamtanschlusswert:	5 W
Maße (LxBxH):	280 x 212 x 44 mm
Gewicht:	3,5 kg
Sprechstellen:	
Richtcharakteristik:	Niere
RF Ausgangsleistung:	10 mW
Max. Audio-Eingangspegel:	0 dBV
Spannungsversorgung:	2 x 1,5 V Mignonbatterien, Typ AA
Lebensdauer der Batterie:	8 Stunden (Alkali)
Maße (LxBxH):	50 x 111 x 148 mm
Gewicht:	600 g

OMNITRONIC CPA-5200 Konferenzverstärker

Best.-Nr. 80800050

- Best.-Nr. 80800320 5 m, Datenkabel
- Best.-Nr. 80800300 10 m, Datenkabel
- Best.-Nr. 80800310 15 m, Datenkabel

- + Für Konferenzen mit bis zu 60 Teilnehmern
- + Einfache Installation und Bedienung
- + Ideal als mobile Anlage für Verleiher



- Benutzerfreundliches Konferenzsystem für bis zu 60 Teilnehmer, erweiterbar auf 120 Teilnehmer
- Mit dem Verstärker CPA-5200 und den separat erhältlichen Moderatorensprechstellen CU-200 SP und den Delegiertensprechstellen DU-200 SP besitzen Sie alle Komponenten, die Sie für Konferenzen, großen Besprechungen und Podiumsdiskussionen benötigen
- Geeignet für Festinstallationen oder als mobile Anlage z. B. für Verleiher dank leichtem Aufbau und einfachster Handhabung
- Sprechstellen mit flexiblen Schwanenhalsmikrofon und integriertem Lautsprecher bieten exzellente Sprachwiedergabe bei maximaler Reduzierung der Umgebungsgeräusche
- Konferenzverstärker mit integriertem Limiter zum Schutz vor Übersteuerung
- Anschluss der Sprechstellen über 8-polige DIN-Buchsen, lange Kabelwege über Verlängerungskabel (Zubehör) bis 180 m möglich
- 1 zusätzlicher regelbarer Mikrofoneingang
- 2 Line-Eingänge (davon 1 regelbar), z. B. zum Einspielen von Multimedia-Anwendungen vom PC, Laptop, CD- oder MP3-Player
- 2 regelbare Line-Ausgänge für PA-Anwendungen oder Aufnahmewecke
- Zusammenschalten von 2 Konferenzverstärkern für den Betrieb mit 120 Sprechstellen möglich
- Rackeinbau



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert (max.):	60 W
Eingänge:	1 x Mikrofon (6,3-mm-Klinke, sym.); 2 x Line (Stereo-Cinch)
Ausgänge:	2 x Master (Stereo-Cinch)
Sprechstellenanschlüsse:	4 x 8-pol. DIN-Buchse
Durchschleifanschluss:	1 x 8-pol. DIN-Buchse
Max. Anzahl an Sprechstellen:	60
Pro DIN-Anschluss:	20
Max. Kabellänge:	180 m
Maße:	483 x 355 x 105 mm (19"; 3 HE)
Gewicht:	8 kg

Zubehör:

OMNITRONIC CU-200 SP Moderatoreneinheit	Best.-Nr. 80800130
OMNITRONIC DU-200 SP Delegierteneinheit	Best.-Nr. 80800200
OMNITRONIC Datenkabel CPA-5200 5m	Best.-Nr. 80800320
OMNITRONIC Datenkabel CPA-5200 10m	Best.-Nr. 80800300
OMNITRONIC Datenkabel CPA-5200 15m	Best.-Nr. 80800310