

EUROPALMS Werbeklapprahmen, aluminium

Eleganter Klapprahmen mit eloxiertem Aluminiumprofil (25 mm)

- Klapprahmenprofil
- Durchsichtige, nicht reflektierende PVC-Abdeckung (0,4 mm)

Best.-Nr. 83331703A2
 Best.-Nr. 83331704A1



EUROPALMS Reklamewand, beleuchtet, aluminium

Eleganter einseitiger Leuchtraumen

- Klapprahmenprofil
- Acrylglasplatte (1,5 mm) zum Schutz des Dias
- Wandmontage sowohl im Hoch- als auch im Querformat
- 2 Leuchtstoffröhren im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr. 83331750A3
 Best.-Nr. 83331751A2
 Best.-Nr. 83331752A1
 Best.-Nr. 83331753A0
 Best.-Nr. 833317541x2 m

Technische Daten:

Gerät:	A3	A2	A1	A0	1x2 m
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	20 W	35 W	55 W	75 W	130 W
Maße (LxBxH):	ca. 560 x 410 x 85 mm	ca. 740 x 530 x 80 mm			ca. 2100 x 1100 x 100 mm
Gewicht:	ca. 3,4 kg	ca. 5,5 kg			ca. 29,4 kg



EUROPALMS Infosäule, groß, 200x80cm

Rücken Sie Ihre Botschaft ins rechte Licht!

- Doppelseitig gewölbte Leuchtsäule mit gebürstetem Aluminiumrahmen
- Klapprahmenprofil
- Durchsichtige, nicht reflektierende Kunststoffabdeckung zum Schutz
- 6 Leuchtstoffröhren im Lieferumfang enthalten
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Stecker

Best.-Nr. 83331740

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	180 W
Maße (LxBxH):	ca. 330 x 800 x 2000 mm
Gewicht:	ca. 32 kg