

# OMNILUX®

## **88040005 PAR-30 230V/50W E-27 spot**

Betriebsspannung: 220-240 V AC, 50 Hz

Nennleistung: 50 W

Lampenstrom: 0,217 A

Lampensockel: E-27

Lebensdauer: 2000 h

Schaltzyklen: 8000

Farbtemperatur: 2700 K

Halbwertswinkel: 10°

Leistungsintensität: 300 lm

Wirkungsgrad: 6 lm/W

Dimmbar: Ja\*

Farbwiedergabeindex: 99 Ra

Maße (LxD): 95 x 90 mm

Leistungsfaktor: 1

Zündzeit: <1,0 s

Brennstellung: Beliebig

Betriebstemperatur: -20-40° C

## **88040005 PAR-30 230V/50W E-27 spot**

Operating voltage: 220-240 V AC, 50 Hz

Wattage: 50 W

Lamp current: 0.217 A

Base: E-27

Lamp life: 2000 h

Switching cycles: 8000

Colour temperature: 2700 K

Beam angle: 10°

Luminous flux: 300 lm

Efficacy: 6 lm/W

Dimmable: Yes\*

Colour rendering index (CRI): 99 Ra

Dimensions (LxD): 95 x 90 mm

Power factor: 1

Starting time: <1.0 s

Burning position: Any

Operating temperature: -20-40° C

\*Dimmer nur mit Eurolite EDX-1 getestet

\*Dimmer only tested with Eurolite EDX-1

Date: 29.04.2015

omnilux-lamps.com