Capsuleline

Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Capsuline ist ein Niedervolt-Halogenbrenner, dessen UV-Schutzglasfilter und Niederdruckfüllung den Einsatz ohne Glasabdeckung ermöglicht. Die kompakte Lampe gibt funkelndes weißes Licht ab und hat eine lange Lebensdauer.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	GY6.35 [GY6.35]
Philips-Code	13102
Kolbenform	T11 [T 11mm]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Nennlebensdauer (Nom)	4000 h
Schaltzyklus	16000X

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom (Nom)	880 lm
Nennlichtstrom (Nom)	880 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	17.2 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.)	80 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	50.0 W
Lampenstrom (Nom)	4.25 A
Startzeit (Nom)	0.0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light
Leistungsfaktor (Nom)	1
Spannung (Nom)	12 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar (CL)
Sockelinformation	15

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	C
Energieverbrauch kWh/1000h	53 kWh

Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	900 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150040217250
Bestell-Produktname	Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
EAN/UPC - Produkt	8711500402172
Bestellcode	40217250

Änderungen vorbehalten

Capsuleline

Local Code	1123050
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	100
Material-Nr. (12NC)	924040217101

Nettogewicht (Einzelteil)	3.750 g
ILCOS Code	HSG/C/UB-50-12-GY6.35

Abmessungsskizzen



CAP SU 13102 50W GY6.35 12V CL

Product	D	L	C
Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Philips Lighting Holding B.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.