



Produkt Bezeichnung: 64655 HLX 250W 24V
 Produkt-Code: 4050300006734
 Menge: Faltschachtel (FS) beinhaltet 1 Stück (ST)

Das Produkt finden Sie im OSRAM eKatalog unter:
http://catalog.myosram.com?~language=DE&~country=DE&it_p=4050300006734

Anwendungsdaten				
Brennstellung	s90			
Kategorisierungen				
Sstl-Nummer	4739432			
SEG-Nr.	8327822			
ANSI Code	EHJ			
LIF	A1/223			
NAED	54254			
Allgemeine beschreibende Daten				
Socket (Normbezeichnung)	G6.35			
Logistische Daten				
Produktgewicht	4,070 g			
Technik - Elektrische Angaben				
Konstruktionsspannung	24 V			
Lampenleistung	250 W			
Brennspannung	24 V			
Bemessungsleistung	250 W			
Technik - Geometriedaten				
Durchmesser	12.5 mm			
Wendellänge	7.00 mm			
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	33 mm			
Leuchtfeld	7.0*3.5 mm ²			
Länge	55 mm			
Wendeldurchmesser	3.5 mm			
Technik - Lebensdauer				
Lebensdauer	50 h			
Technik - Lichttechnische Daten				
Lichtstrom	10000 lm			
Farbtemperatur	3550 K			
Verpackungsvarianten				
Produkt-Code	Verpackungsart und enthaltene Stücke	Abmessungen in h x b x l	Gewicht brutto	Volumen
4050300006734	Faltschachtel beinhaltet 1 Stück	25,000 mm x 23,000 mm x 70,000 mm	13,455 g (0,000 g)	0,040 Kubikdezim
4050300890807	Versandschachtel beinhaltet 40 Stück	121,000 mm x 107,000 mm x 144,000 mm	283,800 g (0,000 g)	1,864 Kubikdezim



Produktdetails

64655 HLX 250W 24V

Eine Reihe von Lampentypen sind als XENOPHOT-Ausführung erhältlich (Kennzeichnung HLX). Mit dem Füllgas Xenon - anstelle von Krypton - wird ein bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleichen elektrischen Lampendaten erreicht.