



Produkt Bezeichnung: 64657 HLX 250W 24V
 Produkt-Code: 4050300012001
 Menge: Faltschachtel (FS) beinhaltet 1 Stück (ST)

Das Produkt finden Sie im OSRAM eKatalog unter:
http://catalog.myosram.com?~language=DE&~country=DE&it_p=4050300012001

Anwendungsdaten	
Brennstellung	s90

Kategorisierungen	
Sstl-Nummer	4736557
SEG-Nr.	8327824
ANSI Code	EVC
LIF	M/33

Allgemeine beschreibende Daten	
Socket (Normbezeichnung)	G6.35

Logistische Daten	
Produktgewicht	3,340 g

Technik - Elektrische Angaben	
Konstruktionsspannung	24 V
Lampenleistung	250 W
Brennspannung	24 V
Bemessungsleistung	250 W

Technik - Geometriedaten	
Durchmesser	13.5 mm
Wendellänge	8.00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	33 mm
Leuchtfeld	8.0°4.0 mm ²
Länge	55 mm
Wendeldurchmesser	4.0 mm

Technik - Lebensdauer	
Lebensdauer	300 h

Technik - Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	9000 lm

Verpackungsvarianten				
Produkt-Code	Verpackungsart und enthaltene Stücke	Abmessungen in h x b x l	Gewicht brutto	Volumen
4050300012001	Faltschachtel beinhaltet 1 Stück	25,000 mm x 23,000 mm x 70,000 mm	7,000 g (0,000 g)	0,040 Kubikdezim
4050300890821	Versandschachtel beinhaltet 40 Stück	121,000 mm x 107,000 mm x 144,000 mm	254,600 g (0,000 g)	1,864 Kubikdezim

Eine Reihe von Lampentypen sind als XENOPHOT-Ausführung erhältlich (Kennzeichnung HLX). Mit dem Füllgas Xenon - anstelle von Krypton - wird ein bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleichen elektrischen Lampendaten erreicht.