

OMNILUX®

OMNILUX OSD 2 Reflektor 132W Entladungslampe

No. 89101922

Betriebsspannung: 75 V

Nennleistung: 132 W

Lampenstrom: 1,9 A

Lebensdauer: 5000 h

Farbtemperatur: 9200 K

Halbwertswinkel: 90°

Leistungsintensität: 6000 Lm

Dimmbar: Ja*

Farbwiedergabeindex: 75 Ra

Länge: 46 mm

Durchmesser: 45 mm

Brennstellung: Beliebig

Betriebstemperatur: 0-25° C

Quecksilbergehalt: 15,0 mg

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

OMNILUX OSD 2 Reflector 132W discharge lamp

No. 89101922

Operating voltage: 75 V

Wattage: 132 W

Lamp current: 1.9 A

Lamp life: 5000 h

Colour temperature: 9200 K

Beam angle: 90°

Luminous flux: 6000 Lm

Dimmable: Yes*

Colour rendering index (CRI): 75 Ra

Length: 46 mm

Diameter: 45 mm

Burning position: Any

Operating temperature: 0-25° C

Mercury content: 15.0 mg

Special product: Not suitable for household room illumination

Purpose: Show effect lighting

*Dimmer nur mit Eurolite EDX-1 getestet

*Dimmer only tested with Eurolite EDX-1

Date: 03.02.2015

omnilux-lamps.com