

HMI Halogen-Metall dampflampen, Stecksockel, zweiseitig gesockelt

Heißzündfähig

Bezeichnung:	HMI® 2500 W/DXS	HMI® 2500 W/S XS	MSI 2500	OMI 2500	OMI 2500/S
No.	HMI® 2500 W/DXS	HMI® 2500 W/S XS	92810450	89303005	89303008
S-Bezeichnung:	HMI 2500W/GS / od. DXS 115V/2500W		MSI 2500W 115V/2500W	OMI 2500 115V/2500W SFa-21 400h	OMI 2500/S 115V/2500W SFa-21 300h
S-No:	89301010		89303015	89303005	89303008
Lampentyp:	Halogen-Metall dampflampe	Halogen-Metall dampflampe	Halogen-Metall dampflampe	Halogen-Metall dampflampe	Halogen-Metall dampflampe
Hersteller:	OSRAM	OSRAM	PHILIPS	OMNILUX	OMNILUX
Lampenspannung:	115 V	115 V	115 V	115 V	115 V
Lampenleistung:	2500 W	2500 W	2500 W	2500 W	2500 W
Lampenstrom:	25,6 A	25,6 A	25,6 A	25,6 A	25,6 A
Sockel:	SFa21	SFa21	SFa21-12	SFa21-12	SFa21-12
Lichtstrom:	240000 lm	240000 lm	240000 lm	240000 lm	240000 lm
Brennstellung:	Horizontal +/- 30°	Horizontal +/- 30°	H orizontal +/- 30°	Horizontal +/- 30°	Horizontal +/- 3 0°
Elektrodenabstand:	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Farbtemperatur:	6000 K	6000 K	5600 K	6000 K	6000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra	90 Ra	85 Ra	85 Ra	85 Ra
Lebensdauer:	500 h	500 h	600 h	400 h	300 h
Dimmbar:	Ja	Ja	No	Nein	Nein
Heißzündfähig:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Durchmesser:	31,5 mm	31,5 mm	31,5 mm	31,5 mm	31,5 mm
Kontaktabstand:	355 mm	210 mm	355 mm	355 mm	210 mm
Länge:					
UVP:					
MAP:					
VK:					
EK:					
Marge:					
S-EK:					
S-Marge:					
Bemerkung:					