

# OMNILUX®

## **91205071 MR-16 12V GX-5,3 5W LED COB 6400K**

Betriebsspannung: 12 V AC/DC

Nennleistung: 5,3 W

Lampenstrom: 0,43 A

Lampensockel: GX-5,3

Lebensdauer: 30000 h

Schaltzyklen: 100000

Farbtemperatur: 6400 K

Halbwertswinkel: 90°

Leistungsintensität: 380 lm

Wirkungsgrad: 72 lm/W

Dimmbar: Nein

Farbwiedergabeindex: 68 Ra

Maße (LxD): 72 x 50 mm

Leistungsfaktor: 0,71

Zündzeit: <1,0 s

Brennstellung: Beliebig

Betriebstemperatur: -20-40° C

Quecksilbergehalt: 0,0 mg

## **91205071 MR-16 12V GX-5.3 5W LED COB 6400K**

Operating voltage: 12 V AC/DC

Wattage: 5.3 W

Lamp current: 0.43 A

Base: GX-5.3

Lamp life: 30000 h

Switching cycles: 100000

Colour temperature: 6400 K

Beam angle: 90°

Luminous flux: 380 lm

Efficacy: 72 lm/W

Dimmable: No

Colour rendering index (CRI): 68 Ra

Dimensions (LxD): 72 x 50 mm

Power factor: 0.71

Starting time: <1.0 s

Burning position: Any

Operating temperature: -20-40° C

Mercury content: 0.0 mg