



### Caractéristiques:

#### EUROLITE Pied à manivelle STT-400/85 TÜV/GS

Pied à manivelle de haute qualité, charge maximale 85 kg, hauteur maximale 400 cm

- Treuil à 1 vitesse pour soulever facilement la charge
- Système de freinage automatique
- Boulon de sécurité pour le verrouillage mécanique
- Facile à utiliser
- Correspond DIN 15560-27 et DIN EN ISO 12100-2
- Réglable en hauteur
- Certifié TÜV Süd

#### EUROLITE Adaptateur de traverse TAH-35M, grand

Adaptateur de 12 - 35 cm, charge maximale WLL 300 kg

- Adaptateur de traverses pour accueillir des traverses d'un diamètre maximal de 55 mm
- Pincers mobiles
- Possibilité de réglage de 120 mm min. à 350 mm max
- Examiné par le LGA

#### ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm

### Logistique

- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

---

Poids: 85,40 kg

---

### EUROLITE Pied à manivelle STT-400/85 TÜV/GS

Charge maximale: 85 kg

---

Charge minimale: 25 kg

---

Norme: DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2

---

Hauteur: Maximal : 400 cm via 3 sections  
Minimal : 175 cm

---

Système d'enregistrement: Ø 35 mm

---

Câble en acier: Ø 4 mm

---

Type (trépied en général): Pied à manivelle/lumière

---

Dimension de transport: 175 cm x 30 cm x 27 cm

---

Surface du stand: Ø 160 cm

---

Poids: 24,10 kg

---

### EUROLITE Adaptateur de traverse TAH-35M, grand

Charge maximale BGV C1 (8 fois): 150 kg

---

Charge maximale WLL (4 fois): 300 kg

---

Système d'enregistrement: Ø 35 mm

---

Type (trépied en général): Accessoire

---

Matériau: Acier

---

Largeur: Maximal : 35 cm  
Minimal : 12 cm

---

Dimension: Largeur : 46 cm  
Profondeur : 7,50 cm  
Hauteur : 22,50 cm

---

Poids: 2,40 kg

---

### ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Procédé de soudure: Impulsion WIG

---

Matière de soudure: AlMg 5

---

Matériau du tube:	AlMgSi1 T6
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 200 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	10,80 kg

### **Contenu de la livraison:**

---

#### **2 x EUROLITE Pied à manivelle STT-400/85 TÜV/GS**

1 x Mode d'emploi

#### **2 x EUROLITE Adaptateur de traverse TAH-35M, grand**

1 x adaptateur

2 x boulon

1 x Mode d'emploi

#### **3 x ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK**

1 x set de connecteurs