



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED Pixel Tube 360° transparent 1 m

Tubes LED DMX pour le montage sur une traverse ou la suspension au plafond

- Lightweight plastic tube
- Beam angle 360°
- 16 individually controllable pixels (illumination units with 4 LED each)
- Stepless color blend, color change, dimmer and strobe effect
- Controllable via EUROLITE LED PSU-24V/10 DC controller; needed for operating the unit and not included in the delivery
- 10 LED Pixel Tubes 360° can be used with one controller
- For professional effect lighting in discotheques and on stages
- 64 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via ArtNet; stand-alone; DMX

EUROLITE LED PSU-24 V / 10 DC LED Tube 360°

Contrôleur pour EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

- Controller and power supply unit for 10 LED light tubes
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
- Écran LED 7 segments 3 chiffres
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

Logistique

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir/rouge

Câble audio à connecteurs XLR 3 broches

- 1 x câble XLR

Données techniques:

Poids:	8,91 kg
--------	---------

Spécifications juridiques

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
------------------	--

Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle
--------------	------------------------------------

EUROLITE LED Pixel Tube 360° transparent 1 m

Alimentation électrique:	24 V CC
--------------------------	---------

Puissance totale de raccordement:	20,00 W
-----------------------------------	---------

LED:	64 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
------	---

Commande:	ArtNet; stand-alone; DMX
-----------	--------------------------

Angle de départ (1/2 pic):	360°
----------------------------	------

Dimension:	Longueur : 1,03 m Diamètre : Ø 5 cm
------------	--

Poids:	520 g
--------	-------

Spécifications juridiques

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
------------------	--

Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle
--------------	------------------------------------

EUROLITE LED PSU-24 V / 10 DC LED Tube 360°

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
--------------------------	------------------------

Puissance totale de raccordement:	240,00 W
-----------------------------------	----------

Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
-------------------------	--

Sortie de courant:	10 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches 1 x Appareils froids (F) version encastrable
--------------------	---

Canaux DMX:	5; 7; 23; 480
-------------	---------------

Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
-------------	---

Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
-------------	---

Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
-----------	---

Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512
--------------------	--------------------

Type d'écran:	Écran LED 7 segments 3 chiffres
---------------	---------------------------------

Sortie:	24 V CC, stabilisé;
Dimension:	Largeur : 29 cm Profondeur : 30 cm Hauteur : 6 cm
Poids:	3,30 kg

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir/rouge

Conception du câble:	Câble audio
Longueur du câble:	10 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Poids:	430 g