

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set

Bar avec 4 spots de 108 LED (RGB) et sac de transport

- Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 108 x 10 mm LED per spot (36 x red, 36 x green, 36 x blue)
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 (preset, sound control, freeze, blackout)
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 15 channels)
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included)
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 432 LED puissantes 10 mm R/G/B
 spots pouvant être commandés individuellement
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Pédale de commande câblée (facultatif)

Logistique

- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Avec un Angle de départ de 25°
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x sac

EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX

IR control module to control 4 RGB spotlights and KLS sets

- DMX controller for LED devices with infrared receiver
- Suitable for matching EUROLITE IR remote (optional accessory, required for use)
- Inexpensive solution for controlling LED effects with 5-channel standard DMX protocol or KLS spotlight sets
- 4 LED parcans, one KLS light set and one LED BAR can be controlled at the same time
- Functions: static colors, automatic color change, internal programs, strobe effect, Master/Slave
- 47 control channels
- 3-pin XLR DMX output
- Control in stand-alone mode and DMX programming
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via remote control
- Peut envoyer jusqu'à 47 canaux DMX
- Commandé via Télécommande infrarouge (facultatif); DMX; Commande de la musique via Microphone
- Interface
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

EUROLITE IR-Remote for LED-Devices

Adressage et programmation par infrarouge

- Operable up to 10 m
- Functions: programming of RGB dimming, Master/Slave function, DMX mode, DMX addressing as well as internal programs, auto mode, strobe effect with adjustable speed
- Commandé via Télécommande infrarouge

L'étendue des fournitures

- 1 x télécommande, 1 x batterie

Données techniques:

| | |
|---------------------------|--|
| Poids: | 9,00 kg |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 55 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |

| | |
|----------------------------------|---|
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 432 x 10 mm R/G/B |
| Canaux DMX: | 15 |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Pédale de commande câblée (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Angle de départ: | 25° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 25° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Poids: | 8,65 kg |
| Sac | |
| Dimension: | Largeur : 1,2 m Profondeur : 12 cm Hauteur : 38 cm |
| DMX connection: | 3-pin XLR |
| TV spigot: | D = 28 mm |
| Dimensions (L x W x H): | 1110 x 55 x 295 mm |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 9 V CC 500 mA |
| Puissance totale de raccordement: | 6,00 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) |
| Canaux DMX: | Sortie 47 |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Commande: | Télécommande infrarouge (facultatif); DMX; Commande de la musique via Microphone |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Couleur: | Noir |
| Conception du boîtier: | Interface |
| Dimension: | Largeur : 11 cm Profondeur : 10 cm Hauteur : 3,5 cm |
| Poids: | 330 g |

EUROLITE IR-Remote for LED-Devices

| | |
|------------|--|
| Commande: | Télécommande infrarouge |
| Dimension: | Largeur : 4,6 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 7 mm |
| Poids: | 20 g |
| Appareil | |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |