



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100W sil

Projecteur PRO modèle DMX, LED COB

- Equipped with a powerful RGB 100 W COB LED
- Functions: static colors, RGB color mixture, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Operable in stand-alone mode or with DMX interface
- Adjustable microphone sensitivity via LCD display
- Comfortable addressing and setting via control panel with LCD display and four operating buttons
- Locking possibility at the mounting bracket
- With color filter frame
- Ready for connection via power cord with safety-plug
- Available in silver or in black
- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light´J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
- Avec un Angle de départ de 40°
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EUROLITE TB-4X T-Bar

For problem-free installations

- Makes the installation of your lighting system really easy
- Fully wired with DMX-splitter
- 1.50 meters
- With 4 spot connections
- With 4 flap safety-plugs
- With 4 DMX connectors
- Connection via Powercon In/Out-socket

Données techniques:

Poids:	15,10 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100W sil

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	130 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 5
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Angle de départ:	40°
Angle de départ (1/2 pic):	40°
Couleur du boîtier:	Argenté
Dimension:	Largeur : 24 cm Profondeur : 36,5 cm Hauteur : 31,5 cm
Poids:	2,6 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE TB-4X T-Bar

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Courant de sortie:	Max. 10 A par canal
Dimension:	Longueur : 150 cm Largeur : 7,5 cm Hauteur : 16,5 cm
Poids:	4,70 kg
Max. power output:	2300 W
Max. total current:	10 A
Max. output/channel:	2300 W
Max. current/channel:	10 A
Maximum load per fixation point:	7.5 kg
Max. spaced braceload:	30 kg
Dimensions (L x W x H):	1500 x 75 x 165 mm