



Caractéristiques:

EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 0,5m

Tubes LED DMX pour le montage sur une traverse ou la suspension au plafond

- Lightweight plastic tube
- 360° beam angle
- Equipped with 28 TCL LEDs, every tube is divided in 7 pixels with 4 LEDs each
- Functions: static colors, RGB color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Controllable via EUROLITE LED PSU-24V/4 DC controller; needed for operating the unit and not included in the delivery
- 4 LED Pixel Tubes 360° can be used with one controller
- Ideal for discotheques and clubs
- Commandé via Art-Net; stand-alone; DMX

EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Contrôleur pour EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

- Le contrôleur et l'unité d'alimentation pour 4 tubes LED
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512
- Écran LED 7 segments 3 chiffres

Logistique

Données techniques:

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 0,5m

Puissance totale de raccordement: 5,00 W

Commande: Art-Net; stand-alone; DMX

Angle de départ (1/2 pic): 360°

Dimension: Longueur : 52,5 cm
Profondeur : 5 cm
Hauteur : 5 cm

Poids: 0,30 kg

LED type: SMD TCL 5050

LED number: 28

Beam angle: 360°

Dimensions (L x W x H): 525 x 50 x 50 mm

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 95,00 W

Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M)
version encastrable câble d'alimentation à prise
contact de protection (inclus dans la livraison)
Tramite

Sortie de courant: 1 x appareils froids (F) version encastrable

Canaux DMX: 5; 7; 14; 84; 192; 312

Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musique via
microphone; fonction maître/esclave

Fixtures disponibles pour: LED PC-Control 512

Raccordement maximal: 4 tuyaux

Type d'écran: Écran LED 7 segments 3 chiffres

Sortie: 24 V CC;

Dimension: Largeur : 24 cm
Profondeur : 29 cm
Hauteur : 6 cm

Poids: 2,05 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation