



### Caractéristiques:

#### ALUTRUSS Plaque de base BP-30 80 x 80

Plaque de base pour une utilisation mobile (avec connecteur 6082)

- Pour le montage vertical des traverses
- Utilisable de manière multifonctionnelle
- Grande capacité de charge
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; mariage/Gala/événements

#### ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Logistique

### **ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQGP QUADLOCK**

Système de traverse robuste

- Grande stabilité
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Montage très simple, car les traverses ne doivent pas être vissées
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

### **ALUTRUSS Set de connecteurs cône/broche/goupille QUADLOCK**

Set QUADLOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

### **EUROLITE Rideau LED CRT-120**

Rideau de LED à 120 LED RGB+jaune & contrôleur DMX adapté (3 x 2 m)

- Plusieurs rideaux peuvent être synchronisés via DMX
- 120 LED 5 mm R/G/B/A
- Dimmer électronique; choix de la couleur manuel; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Montage facile
- Hydrofuge
- B1 difficilement inflammable
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos

### **ALUTRUSS Tube SINGLELOCK POWER PSP-3000 QUICK-LOCK**

Tube de traverse simple à connecteurs QUICK-LOCK

- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Pour la décoration ou la construction de cadres pour les films de projection
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons; scène; bailleur

### **EUROLITE Collier de serrage TPC-56 cône argent**

Collier de fixation pour tube 50 mm et connecteur de traverses Quicklock-6082, charge maximale WLL 500 kg

- Avec connecteur conique adapté aux systèmes de traverses Quicklock Singlelock, Bilock, Trilock 6082, Quadlock 6082

### **Données techniques:**

---

Poids:	94,28 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---

#### **ALUTRUSS Plaque de base BP-30 80 x 80**

Tube porteur:	50 mm
Matériau:	Acier
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Largeur : 80 cm Profondeur : 80 cm Hauteur : 0,60 cm
Poids:	28,60 kg

#### **ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	AlMgSi1 T6
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 200 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	10,80 kg

#### **ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQGP QUADLOCK**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	2,05 kg

#### **ALUTRUSS Set de connecteurs cône/broche/goupille QUADLOCK**

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,96 kg

#### **EUROLITE Rideau LED CRT-120**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	15,00 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)

	Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	120 x 5 mm R/G/B/A
Fréquence du flash:	1 - 12 Hz
Canaux DMX:	8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Construction:	Montage facile
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau:	, hydrofuge
Dimension:	Largeur : 18 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 9 cm
Poids:	1,2 kg
Dimension:	Largeur : 300 cm Hauteur : 200 cm
Poids:	3,6 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ALUTRUSS Tube SINGLELOCK POWER PSP-3000 QUICK-LOCK**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 3 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	AlMgSi 0,5
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Longueur : 300 cm
Poids:	3,95 kg

#### **EUROLITE Collier de serrage TPC-56 cône argent**

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	250 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	500 kg
Diamètre du tuyau zone:	45 - 50 mm
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 13 cm Largeur : 5 cm Profondeur : 11,50 cm
Poids:	0,61 kg

## **Contenu de la livraison:**

---

### **2 x ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK**

1 x set de connecteurs

### **2 x ALUTRUSS Set de connecteurs cône/broche/goupille QUADLOCK**

4 x Cône

8 x boulon

8 x splint

### **1 x EUROLITE Rideau LED CRT-120**

1 x Contrôleur

1 x Rideau

1 x Mode d'emploi

1 x Câble secteur/câble d'alimentation

58 x matériel de fixation

8 x Source lumineuse

### **1 x ALUTRUSS Tube SINGLELOCK POWER PSP-3000 QUICK-LOCK**

1 x set de connecteurs