

EUROLITE Spot PAR 20 Pro-Set, black

Réf.: 09000415

GTIN:





L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques: Logistique

EUROLITE PAR-20 Spot noir

Boîtier PAR-20 à culot E27 (avec fiche + câble)

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noirci à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Décharge de traction de câble puissante
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour PAR 20
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; décoration; clubs/écoles de danse

L'étendue des fournitures

1 x Projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x Mode d'emploi

OMNILUX PAR-20 240V/75W E-27 spot

Ampoule PAR-20

- Halogene lamp, suitable for E-27-socket (230 V~)
- Clear, brilliant halogene light for spot (10°) or Flood (30°)
- Operation at mains voltage without transformator
- Front screen provides for low bleaching and protects against contact with and soiling of burner
- Easy replacement with normal E-27 reflector lamps
- Average lifetime 1500 hours
- Constant light flow and no blackening of the burner during lifetime

- Any burner position possible
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Données techniques:

Poids:	0,44 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE PAR-20 Spot noir	
Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 75 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SKI
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection
	Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,4 m
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Modulable
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
Commande:	Plug and play
Construction:	PAR-20
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium
Intégration dans de projecteur:	8,5 cm x 8,5 cm
Dimension:	Largeur : 15 cm
	Profondeur : 18 cm
	Hauteur : 11,2 cm
	Diamètre : Ø 8 cm
Poids:	0,35 kg
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium, 3 mm
Porte-filtre	
Matériau:	Aluminium
Dimension:	Longueur : 8,4 cm
	Largeur : 8,4 cm
	Diamètre : Ø 6,1 cm

OMNILUX PAR-20 240V/75W E-27 spot

Tension nominale (lampes):	240 V, CA
Tension nominale:	75 W
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Lampe halogène; Lampe à verre transparent; Lampe à haute tension; reflector lamp; Ampoule halogène
Spécification de l'ampoule:	Dimmable Inflammable à chaud
Angle de départ:	10°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	2800K
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Durée de démarrage:	0 s
Construction:	PAR-20
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	1500 h
Flux lumineux:	725 lm
Longueur d'onde:	585 nm
Courant de la lampe:	0,31 A
Dimensions (LxD):	86x64 mm
Spécifications juridiques	
Catégorie d'efficacité énergétique (A++ - E):	D