



### Caractéristiques:

#### ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL33

Système de traverse 3 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques QUICK-LOCK
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; installation; scène

#### ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL34

Système de traverse 3 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques QUICK-LOCK
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Made in Europe

### Logistique

- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; installation; scène

### **ALUTRUSS Plaque de base DECOLOCK DQ3-BPM, mâle**

Système de traverse 3 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques QUICK-LOCK
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; installation; scène

### **Données techniques:**

---

Poids: 13,17 kg

---

### **ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL33**

Tube porteur:	35 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	10 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 40 cm Largeur : 40 cm Hauteur : 40 cm
Poids:	2,7 kg

---

### **ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL34**

Tube porteur:	35 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	10 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 40 cm Largeur : 40 cm Hauteur : 40 cm
Poids:	2,8 kg

---

### **ALUTRUSS Plaque de base DECOLOCK DQ3-BPM, mâle**

Tube porteur:	35 mm; 35 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Poids:	0,55 kg

### **Contenu de la livraison:**

---

#### **2 x ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL33**

2 x set de connecteurs

#### **2 x ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL34**

2 x set de connecteurs