

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° 6082L-30 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

L'étendue des fournitures

- 2 x set de connecteurs

Logistique

ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQG Cône mâle QUADLOCK

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

Cône

- Filetage M8

Données techniques:

Poids:	37,60 kg
--------	----------

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° 6082L-30 QUADLOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 50 cm
Poids:	7,95 kg

ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQG Cône mâle QUADLOCK

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	1,45 kg
Cône	
Filetage:	Filetage M8