



Caractéristiques:

EUROLITE Pinspot T-36 et câble, noir

Pinspot pour ampoule PAR-36 6 V/30 W

- Un cercle lumineux de 30 cm est représenté à 4 m de distance
- Chambre de transformation encapsulée séparément
- Des capuchons de couleur ou des films de couleur peuvent être placés en amont
- Pour éclairer par exemple des boules de miroirs, des entrées ou des comptoirs ou comme éclairage de base
- Échelles de prix intéressantes en cas d'achat en quantité
- Faible consommation d'énergie
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Modèles à disponibles
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux

OMNILUX PAR-36 6,4 V / 30 W G-53 VNSP 200 h

Ampoule PAR-36

- Inoffensif pour les feuilles de couleur
- Diffusion uniforme de la chaleur grâce au verre frontal
- Dimmable
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Logistique

Données techniques:

| | |
|------------------|--|
| Poids: | 14,56 kg |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE Pinspot T-36 et câble, noir

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 30 W |
| Classe de protection: | SK I |
| Source lumineuse appropriée: | Max. 6,4 V/30 W PAR-36 G-53 STC |
| Branchement électrique: | Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite |
| Conception du câble: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 0,9 m |
| Culot/douille: | Câbles |
| Commande: | Plug and play |
| Couleur du boîtier: | Noir mat |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Matériau: | Métal |
| Dimension: | Longueur : 16 cm Largeur : 15,5 cm Hauteur : 17 cm |
| Poids: | 1,00 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Matériau: | Métal |
| Couleur: | Argenté |
| Diamètre des trous de fixation: | 3 x Ø10mm; 1 x Ø8mm |
| Matériau: | Métal, 2 mm |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

OMNILUX PAR-36 6,4 V / 30 W G-53 VNSP 200 h

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Tension de service: | 6,4 |
| Tension nominale: | 30 W |
| Culot/douille: | G-53 STC |
| Type de lampe: | Lampe à incandescence; Lampe halogène |
| Spécification de l'ampoule: | Dimmable |

| | |
|---|------------------------|
| Angle de départ: | 6° |
| Couleur lumineuse: | Blanc chaud WW <3300 K |
| Rendu de couleur (CRI): | 99 Ra |
| Durée de démarrage: | 0,2 s |
| Construction: | PAR-36 |
| Température de fonctionnement max.: | +40° C |
| Température de fonctionnement min.: | -20° C |
| Position de fonctionnement: | S180 (universal) |
| Durée de vie: | 200 h |
| Flux lumineux: | 510 lm |
| Longueur d'onde: | 778 nm |
| Dimensions (LxD): | 70x114 mm |
| Poids: | 0,21 kg |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | G |
| EPREL-Nr: | 1015336 |

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x anneau de serrage de lampe
1 x Mode d'emploi