

OMNITRONIC Diviseur de zones ZD-160

Distributeur pratique, 1 entrée et 6 sorties

Réf. : 10304105

GTIN: 4026397257304



Caractéristiques:

- Ajoute des sorties supplémentaires à n'importe quelle table de mixage
- 1 entrée XLR stéréo
- 6 sorties de zone stéréo via des prises XLR
- Chaque zone avec régulateur de volume et commutation mono
- Indicateur LED pour l'entrée du signal et le mode mono/stéréo
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

Logistique

EAN / GTIN: 4026397257304

Poids: 2,70 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.09 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 115/230 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 7 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Rapport signal/bruit: | >69 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,2 % avec 1 kHz |
| Impédance: | Entrée: 45,1 kOhm Sortie: 125 Ohm |

| | |
|------------------------|--|
| Gain: | 15 dB |
| Niveau max.: | Sortie: +22 dB Entrée: +9 dBV |
| Couleur: | Argenté |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm Profondeur : 12,6 cm Hauteur : 4,45 cm |
| Poids: | 2,31 kg |

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi