

OMNITRONIC ISO-23FX DJ Isolator

Isolateur de fréquence 3 bandes avec fonction kill et boucle d'effets pour les DJs

Réf. : 10355902

GTIN: 4026397423457



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- 3-band frequency isolator with dedicated boost and kill cut for DJs
- Kill cut feature allows DJs to completely remove low, mid and high frequencies for amazing mixing
- Vintage ALPS potentiometers (Blue Velvet RK27)
- High-grade components ensure long life and excellent sound quality
- 1-channel stereo version
- Control range: kill to +6 dB
- Lows: 20 Hz - 300 Hz
- Mids: 300 Hz - 4 kHz
- Highs: 4 kHz - 20 kHz
- Bypass switch
- FX send/return for external FX unit
- FX dry/wet adjustment
- Stereo RCA connectors
- Rack installation, 1 U
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE

Logistique

EAN / GTIN: 4026397423457

Poids: 3,45 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.08 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	10,00 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)

Tramite

Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 20 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	2,90 kg
Connectors:	stereo RCA
Maximum input level:	+22 dBu
Maximum ouput level:	+22 dBu
Control range:	-- to +6 dB
Lows:	20 Hz to 300 Hz
Mids:	300 Hz to 4 kHz
Highs:	4 kHz to 20 kHz
