

OMNITRONIC Isolateur de DJ ISO-23 MK2

Isolateur de fréquences 3 voies à fonction kill et bypass, pour DJ

Réf. : 10355903

GTIN: 4026397655223



Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Description:

3-band frequency isolator with vintage rotary knobs for DJs

With the Omnitronic ISO-23 MK2 frequency isolator DJs get an effective tool for creative sound shaping in the club or studio. Using high-grade, long-life ALPS RK27 potentiometers, the rack-mounted isolator has excellent sound characteristics.

The large, smooth rotary knobs enable DJs to radically boost or cut low, mid or high frequencies, making it easy to create instrumental or a cappella versions. The isolator provides XLR and RCA connectors and features a bypass switch for bridging.

Caractéristiques:

- Isolateur de fréquence 3 bandes avec fonction boost et kill efficace pour les DJs
- La caractéristique « kill » permet de supprimer complètement les basses, les médiums et les aigus
- Potentiomètres rotatifs ALPS classiques (Blue Velvet RK27)
- Version stéréo 1 canal
- Basse : 20–300 Hz
- Au milieu : 300 Hz - 4 kHz
- Hauteurs : 4 kHz - 20 kHz
- Interrupteur de bypass
- Entrées/sorties symétriques et asymétriques (XLR/RCA)
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Enregistrement à domicile et studios

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397655223

Poids: 2,55 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.10 m

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 4 x pied

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	12 W
Isolateur:	Master Gain:- ? jusqu'à +9 Low/Mid 300 Hz, 18 db/oct , Butterworth Mid/High 4000 Hz, 18 db/oct , Butterworth
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Entrée: Line via 2 x RCA (F) version encastrable Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 2 x RCA (F) version encastrable
Niveau max.:	Entrée: +22 dBu
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	2,15 kg
