

OMNITRONIC Table de mixage Rotary TRM-422 4 canaux

Table de mixage Rotary 4 canaux, isolateur de fréquences 3 voies et section de filtrage pour DJ

Réf. : 10355931

GTIN: 4026397676914



Caractéristiques:

- Isolateur de fréquence master à 3 bandes avec potentiomètres rotatifs ALPS classiques (Blue Velvet RK27)
- La caractéristique « kill » permet de supprimer complètement les basses, les médiums et les aigus
- Section filtre avec réglage de résonance et de balayage pour un traitement créatif des bandes de fréquences
- 4 canaux d'entrée stéréo avec réglage de gain, LED Clip, égaliseur 3 bandes et commutation phono/ligne
- 2 canaux d'entrée micro avec réglage de gain, égaliseur 2 bandes et interrupteur à l'antenne
- Des composants de haute qualité garantissent une longue durée de vie et d'excellentes propriétés sonores
- Affichage du niveau par LED stéréo à 16 chiffres, commutable entre la sortie master et la sortie Booth
- Sortie Booth avec égaliseur séparé à 2 bandes et régulateur de volume
- Section PFL avec affichage du niveau par LED stéréo à 16 chiffres, régulateur de volume, contrôle de la balance PFL/Main et fonction Cue Mix/Split
- Crossfader en technologie VCA avec caractéristique de fondu-enchaîné réglable
- 2 voies d'effets pour le raccordement de périphériques d'effets externes
- Sorties directes pour les applications de timecode
- Sorties : Master et Booth (XLR/RCA G/D), Record (RCA G/D), Master Insert Send/Return (RCA G/D), FX In/Out (jack stéréo)
- Filtre DJ LPF, BPF, HPF routable
- Boîtier du pupitre
- (19") 48,3 cm installation en rack possible
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Enregistrement à domicile et studios

Logistique

EAN / GTIN: 4026397676914

Poids: 6,70 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.14 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	24 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz microphone 20 - 20000 Hz Line 40 - 18000 Hz phono
Rapport signal/bruit:	>97,2 dB Line >91,7 dB microphone
Distorsion harmonique:	Line <0,04 % avec 1 kHz Phono <0,13 % avec 1 kHz Microphone <0,008 % avec 1 kHz
Gain:	Microphone 44 dB Line -16,5 dB jusqu'à +8,5 dB Phono -48,5 dB jusqu'à +23,5 dB
DJ filter:	Routable: LPF, BPF, HPF
Isolateur:	Master Gain: - ? jusqu'à +9 Low/Mid 300 Hz, 18 db/oct , Butterworth Mid/High 4000 Hz, 18 db/oct , Butterworth
Couleur du boîtier:	Noir
Atténuation de la diaphonie:	>-68 dB
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur de source, crossfader, sélecteur de mode crossfader, interrupteur Crossfade-Curve; fonction Cue-Mix-Split, Réglage de la tonalité
État LED:	Power, Indicateur de niveau maître, Clip, CUE
Connexions:	Entrée: Line via 4 x RCA stéréo Entrée: Line/Phono via 4 x RCA stéréo Entrée: microphone via 2 x XLR 3 broches Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Casque via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo Sortie: Booth via 2 x XLR 3 broches Sortie: Booth via 1 x RCA stéréo Sortie: Master via 2 x XLR 3 broches Sortie: Master via 1 x RCA stéréo Sortie: AUX sends via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable Sortie: AUX Returns via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Timecode via 4 x RCA stéréo

Canaux:	<p>Canal d'entrée: 4 x Stéréo avec Commutateur Line-Line/Phono via RCA, réglage du canal via contrôle rotatif Rotary, régulateur 3 bandes EQ, Commutateur de source, Contrôle du gain, Commutateur CUE, Commutateur FX Routing, sélecteur de mode crossfader</p> <p>Canal de microphone: 2 x Mono via XLR, réglage du canal via bouton rotatif, Commutateur ON AIR</p> <p>Sortie maître: 2 x Stéréo via XLR, réglage du canal via contrôle rotatif Rotary, fonction Cue-Mix-Split</p> <p>Sortie Booth: 2 x Stéréo via XLR, réglage du canal via contrôle rotatif Rotary</p> <p>Sortie rec.: 1 x Stéréo via RCA</p> <p>Sortie casque: 1 x Stéréo via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif</p>
---------	---

Niveau max.:	Sortie: +18 dBu
Matériau:	Métal
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre (19") 48,3 cm installation en rack possible
Dimension:	Largeur : 41 cm Profondeur : 28,5 cm Hauteur : 10,5 cm
Poids:	5,99 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x table de mixage
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x Étrier
- 6 x vis
- 8 x câble RCA
- 1 x Mode d'emploi