OMNITRONIC SLM Calibration Tool

Calibrator for sound level meters

Réf. : 10360611

GTIN: 4026397425529

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Matching calibrator for SLM-500 and SLM-700
- Quickly adjust and test the accuracy of sound level meters
- Suitable for microphones with a Ø of 12.7 mm (1/2") and 2.54 mm (1")
- Operation via 9 V block battery or power unit (included)
- Incl. padded leatherette bag
- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles

Logistique

EAN / GTIN: 4026397425529
Poids: 0,37 kg
Longueur: 0.18 m
Largeur: 0.11 m
Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 zinc-carbone intégré
Dimension:	Largeur : 14,2 cm Profondeur : 4,7 cm Hauteur : 4,7 cm
Poids:	0,32 kg
Output level:	114 dB/94 dB, switchable
Output frequency:	1 kHz, sine
Accuracy:	±0.3 dB (114 dB), ±0.5 dB (94 dB)
Reference conditions:	20° C, 760 mm Hg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Temperature coefficient:	0 to 0.01 dB/°C
Operating temperature:	-10° C to +50° C
Storage conditions:	-40° C to +65° C, battery removed
Standard:	DIN IEC 942 Class 2, GB/T15173

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.