

OMNITRONIC Amplificateur DJP-900P classe D

Amplificateur mélangeur stéréo compact et lecteur + Bluetooth, 2 x 460 W / 4 Ohm

Réf. : 10451603

GTIN: 4026397641110



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- For quick-access music playback control in restaurants, fitness studios, retail locations etc.
- Built-in audio player with Bluetooth receiver
- Extremely low weight and height due to integrated switch mode power supply
- 2 operating modes can be selected (stereo or bridge/100V)
- Speaker switch-on delay and auto limiters
- 1 mono microphone input with volume control on the front panel
- Audio source selector
- Extensive protective circuits
- Rugged steel chassis with aluminum front panel
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Boîtier du pupitre
- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE

Lecteur audio

- Commandé via Bluetooth
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 2 x étrier

Logistique

EAN / GTIN: 4026397641110

Poids: 2,95 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.08 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 140 W Alimentation 1/8

Puissance de sortie:	2 x 460 W RMS (4 Ohm) 2 x 240 W RMS (8 Ohm) Max. 260 W ponté (100 V) Max. 900 W ponté (8 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Plage de fréquence:	20 - 20,000 Hz
Rapport signal/bruit:	>100 dB
Distorsion harmonique:	<0,05 % avec 1 kHz
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Impédance:	4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm; Technologie PA 100 V
Impédance:	Entrée: 20 kOhm , sym. Entrée: 10 kOhm , sym.
Commutation:	Class D
Temps de montée:	>14 V/µs
Facteur d'atténuation:	>300
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur de source, Réglage de la tonalité, Contrôle du volume, Sélecteur de mode (stéréo / pont/100 V)
Circuit de protection:	Démarrage progressif; Court-circuit; Surchauffe; Surcharge; Tension continue; VHF
État LED:	Power
Connexions:	Entrée: Microphone via 1 x Câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 4 x RCA stéréo Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Enceinte via 1 x Borne à visser Sortie: Rec. via 1 x RCA stéréo
Égaliseur:	Master: 1 x Régulateur 2 bandes Stéréo
Sensibilité à l'entrée:	1 V
Matériau:	Métal
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
Dimension:	Largeur : 24,1 cm Profondeur : 25,6 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	2,54 kg
Lecteur audio	
Commande:	Bluetooth
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Format de la musique:	MP3, WMA; WAV
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 16/32)