

## OMNITRONIC Amplificateur DJP-900P classe D

Amplificateur mélangeur stéréo compact et lecteur + Bluetooth, 2 x 460 W RMS (4 Ohm)

Réf. : 10451603

GTIN: 4026397641110



### Caractéristiques:

- For quick-access music playback control in restaurants, fitness studios, retail locations etc.
  - Built-in audio player with Bluetooth receiver
  - Extremely low weight and height due to integrated switch mode power supply
  - 2 operating modes can be selected (stereo or bridge/100V)
  - Speaker switch-on delay and auto limiters
  - 1 mono microphone input with volume control on the front panel
  - Audio source selector
  - Extensive protective circuits
  - Rugged steel chassis with aluminum front panel
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Boîtier du pupitre
  - (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- lecteur audio**
- Commandé via Bluetooth
  - Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
  - 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397641110

Poids: 2,95 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.08 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	140 W alimentation 1/8
Puissance de sortie:	2 x 460 W RMS (4 Ohm) 2 x 240 W RMS (8 Ohm)

Max. 260 W

Max. 900 W

Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20,000 Hz
Rapport signal/bruit:	>100 dB
Distorsion harmonique:	<0,05 % avec 1 kHz
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Impédance:	4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm; technologie PA 100 V
Impédance:	Entrée: 20 kOhm , sym. Entrée: 10 kOhm , sym.
Commutation:	Class D
Temps de montée:	>14 V/μs
Facteur d'atténuation:	>300
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur de source, Réglage de la tonalité, Contrôle du volume, Sélecteur de mode (stéréo / pont/100 V)
Circuit de protection:	Démarrage progressif; Court-circuit; surchauffe; surcharge; Tension continue; VHF
État LED:	Power
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable  Entrée: Line via 4 x RCA stéréo Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable  Sortie: Enceinte via 1 x borne à visser Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes Stéréo
Sensibilité à l'entrée:	1 V
Matériau:	Métal
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
Dimension:	Largeur : 24,1 cm Profondeur : 25,6 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	2,54 kg
Commande:	Bluetooth
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Format de la musique:	MP3, WMA; WAV
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 16/32)

## Contenu de la livraison:

---

- 1 x Appareil
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité
- 2 x Étrier