



DCA-12000 2-Channel SMPS Amplifier

Class I Amplificateur PA stéréo à alimentation à découpage,
2 x 6000 W RMS (2 Ohm), 2 x 3900 W RMS (4 Ohm)

Réf. : 10451693

GTIN: 4026397724516



Prix de catalogue: 2259.81 €
TVA 19% incl.



DCA-12000 2-Channel SMPS Amplifier

Class I Amplificateur PA stéréo à alimentation à découpage,
2 x 6000 W RMS (2 Ohm), 2 x 3900 W RMS (4 Ohm)

Réf. : 10451693

GTIN: 4026397724516

Caractéristiques:

- Poids et hauteur réduits grâce à l'alimentation à découpage intégrée
- Outil de travail fiable avec une grande résistance aux impulsions pour une large gamme d'applications (par ex. PA compacts, PA multivoies, concerts)
- Limiteur et délai d'activation des haut-parleurs
- 3 modes de fonctionnement réglables (stéréo, parallèle ou pont)
- Réglage du niveau par canal
- Sensibilité d'entrée réglable
- Par canal, VU-mètre à LED et LED pour circuit de protection activé (Protect) et écrêtage (Clip)
- Entrées symétrisées électroniquement via des prises XLR encastrées avec sorties XLR en boucle
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables
- Châssis robuste en acier avec plaque frontale en aluminium
- Très efficace Flux d'air Front to Rear