OMNITRONIC DB-100 Decibel Level Meter

Level display for audio signals with stereo cinch in and output

Réf. : 10453010

GTIN: 4026397355789

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- 3-color LED display with 40 LEDs per channel
- Switchable display mode (dot display or bargraph display)
- Sensitivity control for each channel
- Display range: -57 dB to 0 dB
- Operation via supplied power unit
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE

Logistique

EAN / GTIN: 4026397355789

Poids: 1,15 kg

Longueur: 0.57 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz 9-12 V 400 mA
Puissance totale de raccordement:	5 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Connexions:	Entrée: 1 x RCA stéréo Sortie: 1 x RCA stéréo
Sensibilité à l'entrée:	350 mV - 7 V
Zone de visualisation:	-57 db bis 0 db
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Profondeur : 5,2 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	950 g

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.