OMNITRONIC Mini tableau de connexion MPP-24

Panneau enfichable et alimentation

Réf. : 10453050

GTIN: 4026397360394

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Audio connection unit avoids cable chaos and allows easy overview on various signal sources
- 2 XLR line inputs and 2 XLR feed-through outputs
- Speakon speaker connectors for Low, Mid/High and bi-amping operation
- Powercon input and output
- Rack installation, 1 U
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE

Logistique

EAN / GTIN: 4026397360394

Poids: 2,95 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	3650 W
Fusible de l'appareil:	Disjoncteur d'appareil, T 25 A fusible réarmable
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 7,5 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	2,40 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.