OMNITRONIC MPP-24B Mini Patch Panel

Panneau enfichable et alimentation

Réf. : 10453051

GTIN: 4026397360400

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Audio connection unit avoids cable chaos and allows easy overview on various signal sources
- 2 XLR line inputs and 2 XLR feed-through outputs
- Speakon speaker connectors for Low, Mid/High and bi-amping operation
- Powercon input and output
- Rack installation, 1 U
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE

Logistique

EAN / GTIN: 4026397360400

Poids: 2,80 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.08 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 4,6 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	2,35 kg
Max. power output:	3680 W
Max. total current:	16 A
Dimensions (WxHxD):	482 x 46 x 85 mm (19", 1 U)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.