

## OMNITRONIC CMP-102 CD/MP3 Player

CD/MP3 player with IR remote control and XLR connectors

Réf. : 10602413

GTIN: 4026397402377



### Caractéristiques:

- 1 U flat CD player for permanent installation e.g. in restaurants, fitness studios, retail locations
- Audio CD/ CD-R/CD-RW/MP3 CD
- Full CBR/VBR MP3 support
- Slot-in drive
- 40 seconds anti-shock protection
- Adjustable headphones output (3.5 mm jack) on the front panel
- Master output (XLR and RCA)
- Recording output (RCA)
- Pitch adjustment up to  $\pm 24\%$ , can be deactivated
- Cue function
- Seamless Loop/Re-loop function
- Single or continuous play
- Random play
- Repeat functions: repeat 1, repeat folder, repeat all
- Title programming (audio CD)
- Comfortable track selection with skip buttons and +10 button
- Folder navigation
- Alphanumeric LCD with blue backlight
- Indication of elapsed time, remain time (MP3 CD) or total remain time (audio CD)
- Indication of artist and title name (MP3 CD)
- Bargraph display (audio CD)
- Pitch adjustment is displayed in %
- Rack installation (1 U), rack brackets removable
- Commandé via Télécommande infrarouge
- Samplingrate: 44,1 kHz
- Réglage du niveau:  $\pm 16\%$ ,  $\pm 24\%$

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397402377

Poids: 3,50 kg

Longueur: 0,51 m

Largeur: 0,33 m

Hauteur: 0,10 m

- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE

## Données techniques:

---

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	30,00 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via petits appareils C8 (M) « prise de rasoir » version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison)  Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>80 dB
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Commande:	Télécommande infrarouge
Lecteur audio:	Lecteur de CD, (ID3 tag), Anti-choc, Seamless loop
Samplingrate:	44,1 kHz
Lecteur de CD-ROM:	Insertion-lecteur individuel
Écran:	MP3 ID3-Tags , Temps de lecture du titre restant , Temps de lecture du titre; CD-DA Temps de lecture du titre restant , Temps de lecture du titre , Temps de lecture restant total
Connexions:	Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches Sortie: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo Sortie: Casque via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable
Format de la musique:	CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3
Précision du châssis:	1/75 s
Réglage du niveau:	±16%, ±24%
Convertisseur:	1 bit
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	2,95 kg
Batterie:	2 x 1,5 V AAA micro R03 zinc-carbone ci-joint

## Contenu de la livraison:

---

1 x télécommande