

OMNITRONIC Lecteur CD/MP3 CMP-102 MK2

Lecteur de CD/MP3 1U, connexions XLR et télécommande infrarouge

Réf. : 10602414

GTIN: 4026397680249



Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Lecteur slot-in
- Entrée microphone réglable (XLR/jack)
- Sortie master (XLR et RCA)
- Sortie d'enregistrement (RCA)
- Fonction Cue
- Seamless Loop/ReLoop
- Lecture d'un seul titre ou de l'ensemble des titres
- Lecture aléatoire
- Fonctions de répétition : répéter 1, répéter tout
- Programmation de titres
- Sélection pratique des titres avec les touches « skip » et la touche +10
- Affichage à barres
- Affichage de la variation de la vitesse en %
- Commandé via Télécommande infrarouge
- Samplingrate: 44,1 kHz
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Centres sportifs/Centres de fitness; Restaurants, bars et hôtels
- Réglage du niveau: $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 2 x batterie, 1 x câble RCA, 4 x pied, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397680249

Poids: 3,64 kg

Longueur: 0,51 m

Largeur: 0,34 m

Hauteur: 0,11 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	10 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Petits appareils (M) « prise de rasoir » version encastrable Câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison)
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>80 dB
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Commande:	Télécommande infrarouge
Lecteur audio:	Lecteur de CD, (ID3 tag), Anti-choc, Seamless loop
Samplingrate:	44,1 kHz
Lecteur de CD-ROM:	Insertion-Lecteur individuel
Écran:	MP3 ID3-Tags , Temps de lecture du titre restant , Temps de lecture du titre; CD-DA Temps de lecture du titre restant , Temps de lecture du titre , Temps de lecture restant total
Connexions:	Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches Sortie: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Rec. via 1 x RCA stéréo Entrée: Microphone via 1 x Câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Microphone via 1 x Prise 6,3 mm (asym.)
Format de la musique:	CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3
Précision du châssis:	1/75 s
Réglage du niveau:	±4%, ±8%, ±16%
Convertisseur:	1 bit
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	3,14 kg
Télécommande	
Batterie:	2 x 1,5 V AAA micro R03 zinc-carbone ci-joint