OMNITRONIC C-80 black 2x

Paire d'enceintes passives 2 voies et support, boumeur 8" et 85 W RMS

Réf. : 11036722

GTIN: 4026397356397

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Dedicated PA speaker system for fixed installations
- 2-way bass-reflex system for powerful bass
- 20 cm woofer (8") and 2.5 cm dome tweeter (1")
- White or titanium plastic housing (ABS) with metal grille
- Trapezoidal cabinet for corner installation
- Movable mounting bracket for ceiling or wall installation
- Ideal for PA applications in restaurants, bars, discos, shops, conferences, etc.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397356397

Poids: 13,40 kg

Longueur: 0.59 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.45 m

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 125W Nominale: 85W RMS
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Sensibilité:	90 dB (1 W/1 m)
Impédance:	8 Ohm
Connexions:	Entrée: Enceinte via Borne à visser
Enceinte:	1 x Boumeur 8" 1 x Tweeter
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 27 cm Profondeur : 24 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Hauteur : 36 cm
Poids:	11,70 kg
Komponenten:	20 cm woofer (8"), 2.5 cm tweeter (1")
Connection:	2-pole terminal
Sensitivity:	90 dB
Dimensions (H x W x D):	360 x 270 x 240 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.