

OMNITRONIC Enceinte murale OD-5T 100 V blanche 2x

Paire d'enceintes murales résistante aux intempéries (IP65), bouleurs 5,25" et 40 W RMS

Réf. : 11036921

GTIN: 4026397543612



Caractéristiques:

- Système à 2 voies avec woofer de 13,5 cm (5,25") et tweeter de 1,3 cm (0,5")
- Boîtier solide en plastique avec grille métallique et couvercle sur les connecteurs
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Avec étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
- Aluminium grille en blanc
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- 2 (pièces dans le set)
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

Logistique

EAN / GTIN: 4026397543612

Poids: 5,65 kg

Longueur: 0.42 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.28 m

Données techniques:

Type de protection:	IP65
Capacité de charge:	Programme: 80W Nominale: 40W RMS (8 Ohm) Nominale: 16W RMS (PA 100 V)
Plage de fréquence:	80 - 20000 Hz
Sensibilité:	89 dB
Pression acoustique max.:	101 dB (PA 100 V); 108 dB (8 Ohm)
Dispersion:	170° x 170°
Impédance:	Technologie PA 100 V; 8 Ohm

Système d'enregistrement:	Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
Prise de puissance:	2W; 4W; 8W; 16W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Éléments de commande:	Contrôle du volume
Connexions:	Entrée: Enceinte via borne à visser
Enceinte:	1 x Boumeur 5,25" Matériau du panier : acier Materiale del cestello Calottes aigus 0,5"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Matériau:	Plastique
Couleur:	Blanc
Dimension:	Largeur : 16 cm Profondeur : 16,3 cm Hauteur : 25,5 cm
Poids:	5,30 kg

Contenu de la livraison:

2 x boîtier compact
2 x Étrier
4 x vis moletée
1 x Mode d'emploi