

## OMNITRONIC OD-5A Wall Speaker active black 2x

Paire d'enceintes actives 2 voies et support, boumteur 5" et 35 W RMS

Réf. : 11036922

GTIN: 4026397543629



### Caractéristiques:

- Dedicated PA speaker systems for fixed installations
- 2-way system with 13.5 cm woofer (5.25") and dome tweeter, magnetic shielding
- Class D circuitry: optimum sound and power at low weight and compact dimensions
- Separate controls for volume, high and low frequencies
- Each speaker system is equipped with an unbalanced RCA input and balanced spring terminals
- Attractive plastic cabinet with metal grille
- Panning and tilting mounting bracket allows ceiling or wall installation in most varying angles
- Packed as a pair
- For indoor PA applications
- Avec étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397543629

Poids: 6,80 kg

Longueur: 0.42 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.28 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison)  Tramite
Capacité de charge:	Programme: 75W Nominale: 35W RMS
Plage de fréquence:	80 - 20000 Hz
Sensibilité:	89 dB

Pression acoustique max.:	93 dB
Dispersion:	170° x 170°
Système d'enregistrement:	Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
Commutation:	Class D
Connexions:	Line via borne enfichable à vis Line via 1 x RCA (F) version encastrable
Enceinte:	1 x Boumeur 5" 1 x Pavillon 0,5"
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 16,3 cm Profondeur : 16 cm Hauteur : 25,5 cm
Poids:	6,30 kg

### **Contenu de la livraison:**

---