

OMNITRONIC Enceinte murale OD-6T 100 V noire 2x

Paire d'enceintes murales résistante aux intempéries (IP65), bouleurs 6,5" et 50 W RMS

Réf. : 11036926

GTIN: 4026397543667



Caractéristiques:

- Système à 2 voies avec woofer de 16,5 cm (6,5") et tweeter à dôme de 2,5 cm (1") avec membrane en soie
- Boîtier solide en plastique avec grille métallique et couvercle sur les connecteurs
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Avec étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
- Aluminium grille en noir
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- 2 (pièces dans le set)
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

Logistique

EAN / GTIN: 4026397543667

Poids: 7,75 kg

Longueur: 0.50 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.33 m

Données techniques:

| | |
|---------------------------|--|
| Type de protection: | IP65 |
| Capacité de charge: | Programme: 100W 50W RMS (8 Ohm) Nominale: 32W RMS (PA 100 V) |
| Plage de fréquence: | 50 - 20000 Hz |
| Sensibilité: | 90 dB |
| Pression acoustique max.: | 108 dB (PA 100 V); 110 dB (8 Ohm) |
| Dispersion: | 170° x 170° |

| | |
|---------------------------|---|
| Impédance: | Technologie PA 100 V; 8 Ohm |
| Système d'enregistrement: | Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle |
| Prise de puissance: | 4W; 8W; 16W; 32W RMS via commutateur de sélection sélectionnable |
| Éléments de commande: | Contrôle du volume |
| Connexions: | Entrée: Enceinte via pince à ressort |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 6,5" Matériau du panier : acier Materiale del cestello Calottes aigus 1" |
| Type d'enceinte: | Boîtier compact |
| Matériau: | Plastique |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 19,5 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 29 cm |
| Poids: | 7,10 kg |

Contenu de la livraison:

2 x boîtier compact
2 x Étrier
4 x vis moletée
1 x Mode d'emploi