

OMNITRONIC OD-6A Wall Speaker active black 2x

Paire d'enceintes actives 2 voies et support, boumleur 6,5" et 45 W RMS

Réf. : 11036928

GTIN: 4026397543681



Caractéristiques:

- Dedicated PA speaker systems for fixed installations
- 2-way system with 16.5 cm woofer (6.5") and dome tweeter, magnetic shielding
- Class A/B circuitry: optimum sound and power at low weight and compact dimensions
- Separate controls for volume, high and low frequencies
- Each speaker system is equipped with an unbalanced RCA input and balanced spring terminals
- Additional 3.5 mm jack input, ideal for portable MP3 players
- Attractive plastic cabinet with metal grille
- Panning and tilting mounting bracket allows ceiling or wall installation in most varying angles
- Packed as a pair
- For indoor PA applications
- Avec étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle

Logistique

EAN / GTIN: 4026397543681

Poids: 9,50 kg

Longueur: 0.50 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.33 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite
Capacité de charge:	Programme: 90W Nominale: 45W RMS
Plage de fréquence:	80 - 20000 Hz

Sensibilité:	89 dB
Pression acoustique max.:	96 dB
Dispersion:	170° x 170°
Système d'enregistrement:	Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
Commutation:	Class AB
Connexions:	Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (mono) version encastrable Line via 1 x RCA (F) version encastrable
Enceinte:	1 x Boumeur 6,5" 1 x Pavillon 1"
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 19,5 cm Profondeur : 19,5 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	8,90 kg

Contenu de la livraison:
