

## OMNITRONIC Enceinte d'installation ODP-204 16 Ohm noire 2x

2 enceintes murales d'extérieur 4" et support (IP65), 40 W RMS

Réf. : 11036950

GTIN: 4026397629682



**Prix de catalogue: 189.21 €**

TVA 19% incl.

### Description:

Great sound - also runs with 100 volts

You want reliable and balanced sound for your bar, restaurant, shop or the conference area of your hotel? You need indoor and outdoor speakers? With the OPD series you get powerful installation speakers that meets all your requirements.

The speakers have a brilliant sound pattern and are available in a low ohm (16 ohms) and in a 100 V version. These two cover both small and large installations. A rotatable mounting bracket is included in the delivery. A swivel wall mount with matching colors is optionally available.

With their weatherproofed (IP65) plastic cabinet the ODP speakers are well prepared for outdoor use, indoor use is of course also possible.

### Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation de 16 ohms avec une très bonne image sonore pour une utilisation universelle
- Système à 2 voies avec woofer de 10 cm (4") et un tweeter à dôme de 2 cm (0,8")
- Boîtier solide en plastique avec grille métallique
- Bornes enfichables à vis pour un raccordement pratique
- Avec étrier
- Aluminium grille en noir avec mousse acoustique
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- 2 (pièces dans le set)
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions; agencement de magasin

#### L'étendue des fournitures

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397629682

Poids: 5,75 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.30 m

- 1 x Mode d'emploi, 2 x tête d'ampli, 2 x Étrier, 12 x vis, 2 x Œillet de fixation, 2 x Couvercle, 4 x Cale, 2 x vissage

## Données techniques:

Type de protection:	IP65
Capacité de charge:	Programme: 80W Nominale: 40W RMS
Plage de fréquence:	75 - 20000 Hz
Sensibilité:	88 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	103 dB
Dispersion:	120° x 90°
Impédance:	16 Ohm
Système d'enregistrement:	Étrier
Connexions:	Enceinte via borne à visser
Fréquence de rupture:	3500 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 4" Matériau du panier : acier Materiale del cestello Bobine mobile graves 1" 1 x calottes aigus 0,8" Bobine mobile tweeter à dôme 0,8"
Type d'enceinte:	Boîtier compact; enceinte en saillie (mur/plafond)
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 14,1 cm Profondeur : 17 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	5,10 kg