

OMNITRONIC Enceinte d'installation ODX-208TM 100 V gris foncé

Haut-parleur mural 8" résistant aux intempéries à fixation (IP56), 150 W RMS

Réf. : 11036963

GTIN: 4026397723021



Caractéristiques:

- Son très équilibré
- Système coaxial à 2 voies avec woofer de 20 cm (8") et tweeter de 2,5 cm (1")
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Bornes à vis pour le montage en parallèle
- Avec Étrier
- Aluminium grille en gris avec mousse acoustique
- Convient à une utilisation en extérieur IP56
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; centres sportifs/centres de fitness; salle polyvalente

Logistique

EAN / GTIN: 4026397723021

Poids: 12,00 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.35 m

Données techniques:

Type de protection:	IP56
Capacité de charge:	Programme: 300W Nominale: 150W RMS
Plage de fréquence:	80 - 18000 Hz
Sensibilité:	96 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	118 dB
Dispersion:	90° x 90°
Impédance:	8 Ohm; technologie PA 100 V
Système d'enregistrement:	Étrier

Prise de puissance:	37,5W; 75W; 150W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Connexions:	Entrée: Enceinte via borne à visser
Fréquence de rupture:	2300 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 8" Matériau du panier : Aluminium Cônemériau : carton/papier Materiale del cestello Bobine mobile graves 2" 1 x pilote de compression aigus 1" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,4"
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond)
Couleur:	Gris
Dimension:	Largeur : 30 cm Profondeur : 28 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	10,85 kg

Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli
1 x Étrier
1 x Mode d'emploi
6 x vis
1 x Œillet de fixation
1 x Couvercle
2 x Cale