

OMNITRONIC ODX-115ST subwoofer d'installation 100 V blanc

Subwoofer mural 15" résistant aux intempéries à fixation, RMS 400 W

Réf. : 11036970

GTIN: 4026397708929



Prix de catalogue: 784.21 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Complément idéal en basses fréquences des haut-parleurs ODX full range
- Boîtier solide en plastique avec grille métallique
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Bornes à vis pour le montage en parallèle
- Avec Étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP56
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Centres sportifs/Centres de fitness; salle polyvalente

L'étendue des fournitures

- 1 x étrier, 1 x mode d'emploi, 6 x vis, 1 x œillet de fixation, 1 x couvercle, 8 x cale, 1 x basse, 1 x vissage

Logistique

EAN / GTIN: 4026397708929

Poids: 28,40 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.59 m

Hauteur: 0.57 m

Données techniques:

Type de protection:	IP56
Capacité de charge:	Programme: 800W Nominale: 400W RMS
Plage de fréquence:	45 - 300 Hz
Sensibilité:	98 dB
Pression acoustique max.:	130 dB
Dispersion:	Omnidirectionnel
Impédance:	8 Ohm; Technologie PA 100 V

Système d'enregistrement:	Étrier
Prise de puissance:	75W; 150W; 300W RMS via Commutateur de sélection sélectionnable
Connexions:	Entrée: Enceinte via Borne à visser
Enceinte:	1 x Boumeur 15" Bobine mobile graves 3"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Couleur:	Blanc
Dimension:	Largeur : 49 cm Profondeur : 52 cm Hauteur : 50 cm
Poids:	24,80 kg