

OMNITRONIC ODX-208TMB enceinte d'installation 100V noir

Haut-parleur mural 8" résistant aux intempéries à fixation (IP56), 150 W RMS

Réf. : 11036971

GTIN: 4026397755367



Caractéristiques:

- Son très équilibré
- Système coaxial à 2 voies avec woofer de 20 cm (8") et tweeter de 2,5 cm (1")
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Bornes à vis pour le montage en parallèle
- Aluminium grille avec mousse acoustique
- Avec Étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP56
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; centres sportifs/centres de fitness; salle polyvalente

Logistique

EAN / GTIN: 4026397755367

Poids: 11,60 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.36 m

Données techniques:

Type de protection:	IP56
Capacité de charge:	Programme: 300W Nominale: 150W RMS
Plage de fréquence:	80 - 18000 Hz
Sensibilité:	96 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	118 dB
Dispersion:	90° x 90°
Impédance:	8 Ohm; technologie PA 100 V
Système d'enregistrement:	Étrier

Prise de puissance:	37,5W; 75W; 150W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Connexions:	Entrée: Enceinte via borne à visser
Fréquence de rupture:	2300 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 8" Matériau du panier : Aluminium Cônematéériau : carton/papier Materiale del cestello Bobine mobile graves 2" 1 x pilote de compression aigus 1" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,4"
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond)
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 30 cm Profondeur : 28 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	10,60 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x tête d'ampli
- 1 x Étrier
- 1 x Mode d'emploi
- 6 x vis
- 1 x Œillet de fixation
- 1 x Couverture
- 2 x Cale
- 1 x vissage