

OMNITRONIC ODX-206T Installation Speaker 100V white

Haut-parleur mural 6,5" résistant aux intempéries à fixation (IP56), 100 W RMS

Réf. : 11036972

GTIN: 4026397721515



Caractéristiques:

- Système coaxial à 2 voies
- Boîtier solide en plastique avec grille métallique
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Bornes à vis pour le montage en parallèle
- Avec étrier
- Métalgrille en blanc
- Convient à une utilisation en extérieur IP56
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; centres sportifs/centres de fitness; salle polyvalente

Logistique

EAN / GTIN: 4026397721515

Poids: 8,20 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.30 m

Données techniques:

Type de protection:	IP56
Capacité de charge:	Programme: 200W (8 Ohm) Nominale: 100W RMS (8 Ohm)
Plage de fréquence:	100 - 18000 Hz
Sensibilité:	93 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	116 dB
Dispersion:	100° x 100° conique
Impédance:	8 Ohm; technologie PA 100 V
Système d'enregistrement:	Étrier

Prise de puissance:	25W; 50W; 100W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Connexions:	Borne à visser
Fréquence de rupture:	2800 Hz
Enceinte:	1 x Bousseur 6,5" avec aimant en ferrite Bobine mobile graves 1,4" 1 x pilote de compression aigus 0,8" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1"
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond)
Type de construction:	Bassreflex
Couleur:	Blanc
Dimension:	Largeur : 25,65 cm Profondeur : 27,3 cm Hauteur : 25,85 cm
Poids:	7,20 kg

Contenu de la livraison:

1 x Mode d'emploi
1 x tête d'ampli
1 x Étrier
5 x vis
1 x Œillet de fixation
1 x Couvercle
2 x Cale
1 x vissage