

OMNITRONIC ODX-212TMB Installation Speaker 100V black

Haut-parleur mural 12" résistant aux intempéries à fixation (IP56), 300 W RMS

Réf. : 11036973

GTIN: 4026397755374



Caractéristiques:

- Son très équilibré
- Système coaxial à 2 voies avec woofer de 30 cm (12") et tweeter de 4 cm (1,7")
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Bornes à vis pour le montage en parallèle
- Avec étrier
- Aluminium grille en gris avec mousse acoustique
- Convient à une utilisation en extérieur IP56
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; centres sportifs/centres de fitness; salle polyvalente

Logistique

EAN / GTIN: 4026397755374

Poids: 22,00 kg

Longueur: 0.47 m

Largeur: 0.45 m

Hauteur: 0.47 m

Données techniques:

Type de protection:	IP56
Capacité de charge:	Programme: 600W Nominale: 300W RMS
Plage de fréquence:	55 - 18000 Hz
Sensibilité:	98 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	123 dB
Dispersion:	80° x 80°
Impédance:	8 Ohm; technologie PA 100 V
Système d'enregistrement:	Étrier

Prise de puissance:	50W; 100W; 200W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Connexions:	Entrée: Enceinte via borne à visser
Fréquence de rupture:	2000 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 12" Matériau du panier : Aluminium Cônematérialu : carton/papier Materiale del cestello Bobine mobile graves 3" 1 x pilote de compression aigus 1" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,7"
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond)
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 40 cm Profondeur : 38 cm Hauteur : 41 cm
Poids:	19,95 kg

Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli
1 x Étrier
1 x Mode d'emploi
6 x vis
1 x Œillet de fixation
1 x Couvercle
2 x Cale
1 x vissage