

OMNITRONIC ODC-244T haut-parleur colonne d'extérieur blanc

Réf. : 11036978

Colonne sonore résistante aux intempéries dans un boîtier en profilé d'aluminium (4 x 4"), avec support, 130 W RMS



Caractéristiques:

- Excellente intelligibilité de la parole et reproduction musicale
- Système à 2 voies avec haut-parleurs médiums 4 x 10 cm (4")
- Boîtier solide en aluminium avec grille de protection
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Avec étrier
- Aluminium grille en blanc avec mousse acoustique
- Convient à une utilisation en extérieur IP56
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; centres sportifs/centres de fitness; salle polyvalente

Logistique

EAN / GTIN: 4026397718195
Poids: 11,50 kg
Longueur: 0.79 m
Largeur: 0.23 m
Hauteur: 0.20 m

Données techniques:

Type de protection:	IP56
Capacité de charge:	Programme: 260W Nominale: 130W RMS (8 Ohm) Nominale: 120W RMS (PA 100 V)
Plage de fréquence:	120 - 18000 Hz
Sensibilité:	94 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	121 dB
Dispersion:	100° x 50°
Impédance:	8 Ohm; technologie PA 100 V

Système d'enregistrement:	Étrier
Prise de puissance:	30W; 60W; 120W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Connexions:	Connecteur fileté (M) 2 broches version encastrable IP
Fréquence de rupture:	1900 Hz
Enceinte:	4 x Boumeur 4" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 1" Diaphragmematériau : mylar Materiale del cestello 1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,4"
Type d'enceinte:	Enceinte colonne
Type de construction:	Enceinte fermée
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Blanc
Dimension:	Largeur : 12,7 cm Profondeur : 14,4 cm Hauteur : 70,4 cm
Poids:	10,50 kg

Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli
2 x angle
1 x prise
10 x Cale
4 x vis
1 x Mode d'emploi