OMNITRONIC MagiCarpet-151A active subwoofer

Subwoofer actif Bass Reflex 15" PA, 200 W RMS

Réf. : 11037406

GTIN: 4026397535259

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Active bassreflex subwoofer with 200 W RMS power
- 38 cm bass speaker (15") with 76 mm voice coil
- Adjustable signal input XLR/6.3 mm jack L/R
- Adjustable XLR line output L/R
- Adjustable crossover frequency from 40 to 250 Hz
- Phase control
- Power and clipping indicator
- Rugged wooden housing with black felt cover
- Flange for mounting top speakers
- Bar handles for easy transport
- Impact-resistant steel grille, steel corners and support feet
- For mobile applications and permanent installations
- Suitable for car transport

Logistique

EAN / GTIN: 4026397535259

Poids: 41,00 kg

Longueur: 0.58 m

Largeur: 0.53 m

Hauteur: 0.72 m

Article encombrant

Données techniques:

Alimentation électrique:	115/230 V CA, 50/60 Hz
Capacité de charge:	Nominale: 200W RMS
Plage de fréquence:	35 - 3500 Hz
Enceinte:	15"
Dimension:	Largeur : 44,5 cm Profondeur : 50 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Hauteur : 63,5 cm
Poids:	37,30 kg
Power consumption:	170 W (1/8 power)
Rated power:	200 W RMS
Program power:	400 W
Woofer:	38 cm (15")
Signal input:	combination XLR/6.3 mm jack L/R
Signal output:	XLR L/R
Sensitivity:	96 dB
Crossover frequency:	40-250 Hz
Acoustic loading:	Bassreflex
Dimensions (W x D x H):	445 x 500 x 635 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.