

OMNITRONIC Écran de scène actif KM-112A, coaxial

Retour de scène, woofer 12", 1,35" pilote, 250 W RMS LF, 50 W RMS HF

Réf. : 11038036

GTIN: 4026397529890



Caractéristiques:

- Moniteur de scène actif coaxial à 2 voies pour les applications live et playback
- Amplificateur : Class D/AB, Biamp
- Woofer de 30 cm (12") et driver de compression de 3,5 cm (1,35")
- Caisson bass-reflex pour des basses profondes et une pression sonore élevée
- Entrée ligne (XLR/jack)
- Low Cut, réglage du niveau
- Métalgrille en noir
- 2 Poignées encastrées
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; usage portable; groupe/Salle de répétition
- Possibilité d'utilisation: Monitoring; sur trépied; debout

Logistique

EAN / GTIN: 4026397529890

Poids: 18,70 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.45 m

Hauteur: 0.57 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	115/230 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	180 W alimentation 1/8
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Capacité de charge:	Programme: 500W

Nominale: 50W RMS HF
Nominale: 250W RMS LF

Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	123 dB
Dispersion:	80° x 80°
Système d'enregistrement:	Bride:
Éléments de commande:	Contrôle du volume, Commutateur Groundlift, Réglage de la tonalité, Interrupteur d'alimentation
Circuit de protection:	Limiteur; surcharge
État LED:	Power, Limite
Connexions:	Entrée: Line via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	1 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif
Enceinte:	1 x Boumeur 12" avec aimant en ferrite Matériau du panier : acier Cônematérialu : carton/papier Materiale del cestello 1 x pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,35"
Type d'enceinte:	Boîtier compact; enceinte coaxiale; Écran de scène
Type de construction:	Bassreflex
Poignée encastrée:	2 Pièce
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne)
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 50 cm Profondeur : 34 cm Hauteur : 46 cm
Poids:	16,70 kg

Contenu de la livraison:

1 x boîtier compact
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation