

OMNITRONIC Écran de scène actif KM-115A, coaxial

Retour de scène, woofer 15", 1,35" pilote, LF: 250 W RMS, HF: 50 W RMS

Réf. : 11038037

GTIN: 4026397529906



Prix de catalogue: 474.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Moniteur de scène actif coaxial à 2 voies pour les applications live et playback
- Amplificateur : Class D/AB, Biamp
- Woofer de 38 cm (15") et driver de compression de 3,5 cm (1,35")
- Caisson bass-reflex pour des basses profondes et une pression sonore élevée
- Low Cut, réglage du niveau
- Métalgrille en noir
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Groupe/Salle de répétition; usage portable
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397529906

Poids: 25,20 kg

Longueur: 0.57 m

Largeur: 0.49 m

Hauteur: 0.67 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	115/230 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	300 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Capacité de charge:	Programme: 500W Nominale: 50W RMS HF Nominale: 250W RMS LF
Plage de fréquence:	45 - 20000 Hz

Pression acoustique max.:	124 dB
Dispersion:	60° x 60°
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Circuit de protection:	Surcharge; Limiteur
Connexions:	Entrée: Line via 1 x Câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	1 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via Bouton rotatif
Enceinte:	1 x Bousseur 15" avec Aimant en ferrite 1 x Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,35"
Type d'enceinte:	Boîtier compact; Enceinte coaxiale; Écran de scène
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne)
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 60 cm Profondeur : 37 cm Hauteur : 54 cm
Poids:	22,90 kg