

OMNITRONIC Écran de scène actif KM-115A, coaxial

Retour de scène, woofer 15", 1,35" pilote, 250 W RMS LF, 50 W RMS HF

Réf. : 11038037

GTIN: 4026397529906



Caractéristiques:

- Moniteur de scène actif coaxial à 2 voies pour les applications live et playback
- Amplificateur : Class D/AB, Biamp
- Woofer de 38 cm (15") et driver de compression de 3,5 cm (1,35")
- Caisson bass-reflex pour des basses profondes et une pression sonore élevée
- Low Cut, réglage du niveau
- Métalgrille en noir
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Groupe/Salle de répétition; usage portable; scène

Logistique

EAN / GTIN: 4026397529906

Poids: 25,20 kg

Longueur: 0.57 m

Largeur: 0.49 m

Hauteur: 0.67 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	115/230 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	300 W alimentation 1/8
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Capacité de charge:	Programme: 500W Nominale: 50W RMS HF Nominale: 250W RMS LF

Plage de fréquence:	45 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	124 dB
Dispersion:	60° x 60°
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume, Réglage de la tonalité, Commutateur Groundlift
Circuit de protection:	Surcharge; Limiteur
État LED:	Power, Limite
Connexions:	Entrée: Line via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	1 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif
Enceinte:	1 x Boumeur 15" avec aimant en ferrite Matériau du panier : acier Cônematiériau : carton/papier Materiale del cestello 1 x pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,35"
Type d'enceinte:	Boîtier compact; enceinte coaxiale; Écran de scène
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 60 cm Profondeur : 37 cm Hauteur : 54 cm
Poids:	22,90 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x boîtier compact
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation